

КАБЕЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ



КСВПтп-ХЛ-5е

- Кабель без экрана
- С оболочкой из холодоустойчивого ТЭП
- Цвет оболочки черный

ТУ ФКС-002-2016

Расшифровка маркировки:

К - кабель
С - связи
В - высокочастотный
П - в полиэтиленовой изоляции
тп - в ТЭП оболочке
ХЛ - холодоустойчивого исполнения
5е - категория

Количество пар:


2x2x0,50
4x2x0,52
10x2x0,52
16x2x0,52
25x2x0,52

Область применения:

Кабели высокочастотные парной скрутки для структурированных кабельных систем предназначены для стационарной горизонтальной и вертикальной прокладки в условиях пониженных температур и на объектах с повышенными требованиями искробезопасности.

Для работы в частотном диапазоне до 100 МГц (категория 5е по стандарту ГОСТ Р 54429-2011 и ИСО/МЭК 11801). Кабели изготавливают в климатическом исполнении УХЛ, категорий размещения 1, 2, 3, 4 для кабелей связи по ГОСТ 15150.

Конструкция: КСВПтп-ХЛ-5е 4x2x0,52



ТОКОНЕСУЩАЯ ЖИЛА	Мягкая медная проволока диаметром 0,52 мм
ИЗОЛЯЦИЯ	Полиэтилен высокого давления
ПОЯСНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	Лента ПЭТФ
ОБОЛОЧКА	Морозоустойчивый термоэластопласт

КСВПтп-ХЛ-5е



443076, г. Самара, ул. Аэродромная, 73
+7 (846) 269-50-50

e-mail: sales@farial.ru
www.farial.ru

Техническая спецификация:

Наименование	Число пар и диаметр проводников, мм	Диаметр токо-проводящей жилы, мм	Номинальный наружный диаметр кабеля, мм	Вес кабеля, кг/км	Строительная длина, м
КСВПтп-ХЛ-5е	2x2x0,5	0,5±0,01	4,8	22,45	0,305; 0,5
	4x2x0,52	0,52±0,01	6,74	43,6	0,305
	10x2x0,52		8,31	79,83	0,305
	16x2x0,52		10,25	119,48	0,1-5,5
	25x2x0,52		12,23	174,95	0,1-3,5

Электрические характеристики:

- Сопротивление жил, пересчитанное на 100 м длины кабеля и температуру 20°C, не более 9,5 Ом;
- Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м не более 2%.
- Коэффициент затухания, пересчитанное на длину 100 м и температуру 20°C, дБ, не более:

Частота, Мгц	1	4	10	16	20	31,25	62,5	100
Затухание, дБ	2,1	4,1	6,5	8,3	9,3	11,7	17,0	22,0

Переходное затухание на ближнем конце для любой композиции пар NEXT, пересчитанное на длину 100 м, дБ, не менее:

Частота, Мгц	1	4	10	16	20	31,25	62,5	100
Затухание, дБ	65,3	56,3	50,3	47,3	45,8	42,9	38,4	35,3

Защищенность на дальнем конце для любой комбинации пар EL FEXT, пересчитанное на длину 100 м, дБ, не менее:

Частота, Мгц	1	4	10	16	20	31,25	62,5	100
Затухание, дБ	64,0	52,0	44,0	39,9	38,0	34,1	28,0	24,0

Волновое сопротивление Z_c , Ом, 100±15

Условия эксплуатации и монтажа:

Кабели допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды минус 60°C до 60°C.

Монтаж кабеля производится при температуре не ниже минус 30°C.

Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже должен быть не менее 8 максимальных наружных диаметров кабеля.